



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Linéaire MR Aluminium Blanc  
11W 1430lm - 830-840 CCT | 60cm -  
Équivalent 1x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 255054                        |
| EAN                          | 4099854401794                 |
| Code Fabricant               | 4099854401794                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN MR 600 P 11W ML 83040 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                               |
| Wattage                           | 11W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1430lm                             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Longeur                     | 60cm         |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Surface                            |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]            |
| Couverture Optique            | Opale                              |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                       |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 561 |
| Largeur (mm)  | 82  |
| Hauteur (mm)  | 82  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**