



Caractéristiques Noxion Hublot LED  
Pro V2 12/16/20W 2400lm -  
830-840-865 CCT | 325mm - IP65 -  
Détecteur de Mouvement et de  
Lumière + Cercle Noir

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255404                                                                             |
| EAN                          | 8719157067089                                                                      |
| Code Fabricant               | 8719157067089                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Black Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                                     |
| Wattage                           | 20W                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non                                                      |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2400lm             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance        | >0.50              |
| Référence Article           | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                | Surface, Plafond                                        |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection   | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts     | IK10 - 20 Joule                                         |
| Couleur du Luminaire   | Blanc                                                   |
| Logement               | PC (Polycarbonate)                                      |
| Product Serie          | Bulkhead Pro                                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 325 |
| Hauteur (mm)  | 80  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**