



Caractéristiques Philips Éclairage  
Public LED CityVario BSS300 Gris 32W  
5127lm 50-4x123D - 730 Blanc Chaud |  
IP66 - Télécommande

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 262668                           |
| EAN                          | 8721103369628                    |
| Code Fabricant               | 8721103369628                    |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | BSS300 LED60/730-1P DM16P SRT G1 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                           |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré           |
| Wattage                           | 32W                   |
| Substitut (Watt)                  | 100                   |
| Tension (V)                       | 220-240               |
| Dimmable                          | Oui, par télécommande |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |
| Options de couleur                | Couleur unique        |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 5127lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 157                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 50-4x123             |
| Facteur de puissance        | >0.98                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                | Entrée Latérale, Tête de mât                                    |
| Couverture Optique     | Claire                                                          |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection   | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts     | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Couleur du Luminaire   | Gris                                                            |
| Logement               | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours   | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 391 |
| Hauteur (mm)  | 197 |
| Diamètre (mm) | 391 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**